

Bierkoelers & koelwatertanks

- › Zonder voorcoelen van fust snel de juiste biertemperatuur
- › Stekkerklare bierkoelers en koelwatertanks voor splitopstelling
- › Maximale tapcapaciteit af te stemmen op uw afzet
- › Bierkoelers leverbaar als staand en liggend model

› Gamko bierkoelingen

gekoeld tappen met bierkoelers en koelwatertanks

Bij Gamko weten we al ruim een halve eeuw hoe we tapbier snel op de perfecte temperatuur krijgen, behouden en overal uit kunnen serveren. Met ons assortiment bierkoelingen, geplaatst op een vaste plek of mobiel, serveert u bier altijd met de beste smaakbeleving. Gamko produceert en levert bierkoelers als staand en als liggend model en worden stekkerklaar met een ingebouwde koelmachine uitgevoerd. Voor een splitopstelling zijn koelwatertanks de oplossing.

Alle Gamko bierkoelers en koelwatertanks werken met behulp van een open waterbad en zijn geschikt voor verschillende bierspiralen. De bierkoelers en koelwatertanks worden standaard uitgevoerd met elektronische thermostaat. De koelwatertanks worden standaard uitgevoerd met elektronische thermostaat. Leverbaar in verschillende volumes, geschikt voor twee tot wel twaalf soorten bier tegelijk en met een maximale tapcapaciteit van ruim 530 liter per uur.



Algemene kenmerken bierkoelers & koelwatertanks

- Nog snellere inkoeltijd
- Bierkoelers voor stekkerklare opstelling (geen aparte koelmachine nodig)
- Koelwatertanks voor splitopstelling (aparte koelmachine noodzakelijk)
- Geschikt voor diverse bierspiralen
- Thermostaat instelbaar: -2°C / +10°C
- Inclusief: 3 tot 5 bovendeckels t.b.v. bierspiralen, waarvan 1 t.b.v. roerwerk
- Inclusief: roerwerk
- Bierspiralen apart mee te bestellen



➤ LK280I
Koelwatertank met open waterbad 280 liter



➤ LK871
Koelwatertank met open waterbad 87 liter



➤ BKG2-50/54S
Bierkoeler met open waterbad 54 liter



➤ BKG2-50/87LS
Bierkoeler met open waterbad 87 liter

BIERKOELERS	STAAND/LIGGEND	# SPIRALEN***	AFMETING B x D x H	INH. WATERBAD	TAP-CAPACITEIT*	IJSBANK CAP.	OPG. VERMOGEN*	KOELVERMOGEN**
BKG2-50/54S	staand	2	404 x 404 x 785mm	54 liter	133 L/uur	18KG	510W	1216W
BKG2-50/54LS	liggend	2	780 x 400 x 600mm	54 liter	133 L/uur	18KG	510W	1216W
BKG2-50/87S	staand	2	500 x 500 x 870mm	87 liter	164 L/uur	27KG	510W	1216W
BKG2-50/87LS	liggend	2	880 x 500 x 585mm	87 liter	164 L/uur	27KG	510W	1216W

KOELWATERTANKS	# SPIRALEN***	AFMETING B x D x H	INH. WATERBAD	MAT. & ISOLATIE WATERBAD	TAPCAPACITEIT BIJ SPLITMACHINE*	IJSBANK CAP.
LK54I	2	465 x 400 x 490/555mm	54 liter	kunststof & 20mm	3/8 PK: 109 L/uur 1/2 PK: 133 L/uur	18KG
LK87I	4	565 x 500 x 470/535mm	87 liter	kunststof & 20mm	1/2 PK: 164 L/uur 3/4 PK: 213 L/uur	30KG
LK120I	6	850 x 445 x 480/545mm	120 liter	RVS & 40mm	1/2 PK: 191 L/uur 3/4 PK: 240 L/uur	40KG
LK140I+	6	660 x 660 x 580/645mm	140 liter	RVS & 50mm	1/2 PK: 199 L/uur 3/4 PK: 240 L/uur	40KG
LK165I	4	705 x 500 x 600/665mm	165 liter	kunststof & 20mm	3/4 PK: 240 L/uur 1 PK: 279 L/uur	40KG
LK280I+	12	1210 x 660 x 580/645mm	280 liter	RVS & 50mm	2 x 3/4 PK: 453 L/uur 2 x 1 PK: 532 L/uur	70KG

* Uitgaande van een verschil tussen fustopslag/taptemperatuur van 10°C en een ijsbankverbruik in 3 uur.

** Bij omgevingstemperatuur van +25°C en een verdampingstemperatuur van -5°C.

*** Max. aantal bierspiralen is gebaseerd op een spiraal in dubbel parallelwikkeling L: 15 meter, doorsnede inwendig van 8,5mm en uitwendig van 9,5mm. Bierspiralen zijn optioneel en worden niet standaard meegeleverd.

+ LK140I & LK280I worden geleverd incl. frame met poten.

Accessoires

Artikelnummer

Bierspiraal: 15 meter incl. wartels 5/8"	009060351
Luchtontvochtiger (voor LK140 & 280)	HT96091201

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 08/2017