

Glazenvriezers

- › De klantmagneet naar uw bar
- › De perfecte plek om glazen, likeuren, sterke drank en zelfs ijssculpturen te tonen
- › Geavanceerde technologie die condens en ijsafzetting op de glazen deur voorkomt
- › Past in ieder barontwerp, keuze uit verschillende afwerkingen
- › Gemakkelijk te onderhouden door zijn praktische ontwerp

› Gamko glazenvriezers

hét perfecte plaatje voor uw bar

NIEUW

Dé klantenmagneet naar uw bar. Dat zijn de nieuwe glazen vriezers van Gamko! We combineren nieuwe technologie met een fraai ontwerp dat altijd past bij uw wensen. Onze nieuwe vriezers zorgen voor een fraaie presentatie van uw glazen en uw drankenvoorraad. De klant ziet alles in één oogopslag.



+stayclear 

Gamko 
Experts in professionele drankenkoelingen

Hét perfecte plaatje voor uw bar

Onze nieuwe glazen vriezers zijn voorzien van een +stayclear condensor, een inmiddels beproefd concept. Dit draagt bij aan betrouwbare, gelijkmatige en energiezuinige koelprestaties. Met een assortiment van verschillende afwerkingen sluiten onze stijlvolle vriezers altijd naadloos aan bij uw barontwerp.

Met uw keuze voor een van onze glazen vriezers weet u zeker dat u investeert in een betrouwbaar en technisch hoogstaand apparaat dat jaren meegaat. En belangrijker: uw klanten beleven hun beste ijskoude drinkervaring!



GF/100LSCS



GF/100LGCS



GF/100LG



GF/100LS

Accessoires

Artikelnummer

Draadrooster (486 x 330mm)	004010425
Roosterdrager (4 per draadrooster)	013010001

Algemene kenmerken glazen vriezers

- > Stekkerklaar (geen aparte koelmachine nodig)
- > Efficiënt koelsysteem
- > Elektronische thermostaat met digitale display
- > Automatische ontthooiing
- > Bij model met glasdeur: speciaal glas tegen condensvorming
- > LED verlichting op alle modellen
- > Standaard voorzien van slot
- > 2 verstelbare poten aan voorzijde
- > Makkelijk te vervangen deurrubbers
- > Geschikt voor opbouw of inbouw



MODEL	SOORT DEUR	OPSLAGCAPACITEIT (BIERGLAZEN)	KOUDEMIDDEL	TEMPERATUUR	AFWERKING	AFMETINGEN B x D x H*
GF/100RG	glas, rechtsdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	antraciet	600 x 508 x 840/880 mm
GF/100LG	glas, linksdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	antraciet	600 x 508 x 840/880 mm
GF/100RGCS	glas, rechtsdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	chromstaal	600 x 508 x 840/880 mm
GF/100LGCS	glas, linksdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	chromstaal	600 x 508 x 840/880 mm
GF/100RS	dicht, rechtsdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	antraciet	600 x 508 x 840/880 mm
GF/100LS	dicht, linksdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	antraciet	600 x 508 x 840/880 mm
GF/100RSCS	dicht, rechtsdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	chromstaal	600 x 508 x 840/880 mm
GF/100LSCS	dicht, linksdraaiend	50 glazen (ø88mm)	R600a	-17°C / -10°C	chromstaal	600 x 508 x 840/880 mm

① Condities: T_e = -25°C | T_c = +45°C | omgevingstemperatuur = +25°C.

* Bij het inbouwen: minimaal 40mm bij de diepte optellen en bij de totale breedte 10mm optellen.

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 12/2016